

CM2510-10T-8POE

10 端口百兆 POE 交换机



- 提供 10 个百兆电口,包含 8 个 POE 端口
- 电口支持 10/100Mbps 自适应, 均支持 MDI/MDIX
- 适用电压范围 AC110-240V
- 支持一键拨码长距传输 250m 和端口隔离 Vlan
- 具有 IP30 防护的铁壳
- 适用-10℃~55℃ 工作环境
- 具有供电优先机制, MAC 自动学习与老化



产品简介

CM2510-10T-8POE 是源拓光电针对企业办公、安防监控, 智慧酒店、教育机构等行业需求而开发的商业级 POE 系列以太网交换机。产品有 10 个百兆电口, 包含 8 个 POE 端口。单口 POE 最大功耗 30W。

本产品具有 IP30 防护的铁壳, 即插即用, 支持一键端口隔离 vlan 和长距传输 250m, -10℃~55℃ 环境温度适应能力及良好的 EMC 电磁兼容性能, 使该系列产品具备稳定可靠工作的能力。

产品特点

- 10 个百兆电口包含 8 个 POE 端口;
- 可在-10~55℃ 温度下满负载工作;
- 电压范围 AC110-240V;
- IP30 防护等级, 无风扇设计, 抗冲击铁壳;

产品特性

支持标准

IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3x

IEEE 802.3af/at

交换特性

背板带宽: 2Gbps 包转发率: 1.48Mpps

MAC地址表: 2K

接口

电口: 10/100Mbps自适应, Full/Half双工模式。

LED指示灯: PWR, L/A, Extend长距传输指示灯

电源要求

输入电压: AC110-240V

POE总功率: 120W

拨码开关

标准模式: 交换机各端口正常通信

VLAN + Extend模式: 端口1-8之间流量隔离不互通, 跟上行端口9-10正常互通。POE端口通信距离250m

物理特性

外壳: 铁壳, IP30防护

尺寸: 200×118×44mm

重量: 0.7kg

安装方式: 桌面式

环境限制

工作温度: -10~55℃ (14~131°F)

储存温度: -40~85℃ (-40~185°F)

环境相对湿度: 5~90% (非凝结)

标准和认证

电磁敏感性 (EMS):


静电抗扰度: IEC61000-4-2, 接触放电4KV, 空气放电8KV

雷击浪涌: IEC61000-4-4, 电源共模: 4KV, 差模: 2KV;

质保

品质保证: 3年

产品尺寸 (mm)



订购信息

可选型号	接口类型			
	10/100Base-T	10/100/1000Base-T	1000Base-X	
			单模	多模
CM2510-10T-8POE	10	-	-	-

包装清单

- 以太网交换机
- 安装附件
- 使用说明书
- 保修卡&合格证